

## Abdeckungen

					
Abdeckung Standard	Abdeckung mit Funkempfänger	Abdeckung mit Funkempfänger eNet	Abdeckung mit Memory-Funktion	Abdeckung Timer Standard	Abdeckung Timer Universal
Weitere Infos ab Seite 126					

## Einsätze

		
Motor-Steuerungs-Einsatz Standard 230 V~	Motor-Steuerungs-Einsatz Universal 230 V~	Motor-Steuerungs-Einsatz Universal 24 V DC
Für eine 230 V Anschlussleistung des Rohrmotors. Verfügt über keinen Nebstelleneingang und bildet damit die preiswerte Lösung für den Einzeleinsatz.	Für eine 230 V Anschlussleistung des Rohrmotors. Über Nebstelleneingänge sind weitere Jalousiesteuerungen für den Gruppen- und Zentralbetrieb möglich.	Für eine 24 V DC Anschlussleistung des Rohrmotors. Über Nebstelleneingänge sind weitere Jalousiesteuerungen für den Gruppen- und Zentralbetrieb möglich.

Alle drei Motor-Steuerungseinsätze lassen sich mit jeder der abgebildeten Abdeckungen kombinieren.



## Jalousie-Management

Mit dem Jalousie-Management von JUNG lassen sich Jalousie- und Rollladenanlagen sicher und komfortabel steuern. Mit seinen verschiedenen Komponenten und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bietet es für jeden Anspruch die passende Lösung: Ob zeit-, helligkeits- oder anwesenheitsabhängig, für die manuelle Steuerung oder per Funk-Bedienung – das durchdachte System sorgt einfach für mehr Komfort.