

# Serie AS


## Abdeckung

## Rahmen


## Farben und Materialien



Duroplast/  
Thermoplast



AS 500



AS 500 bruchsicher



Duroplast  
antibakteriell



AS antibakteriell



**Duroplast (hochkratzfest) glänzend:**  
weiß ähnlich RAL 1013  
alpinweiß ähnlich RAL 9010



**Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend:**  
weiß ähnlich RAL 1013  
alpinweiß ähnlich RAL 9010

**Duroplast (hochkratzfest) glänzend – antibakteriell:**  
weiß ähnlich RAL 1013  
alpinweiß ähnlich RAL 9010

**Ausgewählte Artikel auch in den Farben:**

blau ähnlich RAL 5013  
grün ähnlich RAL 6029  
orange ähnlich RAL 2004  
rot ähnlich RAL 3003  
schwarz ähnlich RAL 9005


**Eckradius**

Rahmen R 3,1

**Rahmenmaße**

1fach 80,5 mm x 80,5 mm  
2fach 80,5 mm x 151,5 mm  
3fach 80,5 mm x 222,5 mm  
4fach 80,5 mm x 293,5 mm  
5fach 80,5 mm x 364,5 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.



**N** Neuheit

**L** Hochwertige Lasergravur mit Graphic-Tool möglich (www.jung.de/gt)

**P** Farbige Bedruckung mit Graphic-Tool möglich (www.jung.de/gt)

**Schutzart**

**IP** Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programm-spezifischen „IP44-Rahmen“ ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.