

Einfach smart – Elektroinstallation nachrüsten per Funk

eNet ist smart

Vernetzung und Steuerung der Elektroinstallation im Gebäude und unterwegs.

eNet ist einfach nachgerüstet

Moderne Elektroinstallation mit geringem Aufwand.

eNet ist schnell installiert

Schnelle Installation dank Push-Button-Technologie oder Software-Assistenten.

eNet ist komfortabel

Bedienung mit Feedback dank bidirektionaler Funk-Übertragung.

eNet ist energieeffizient

Anzeige des Verbrauchs und Reduktion durch bedarfsabhängige Nutzung.

eNet ist flexibel

Bequeme Mitnahme bei Umzug in die neue Wohnung.

eNet ist zukunftssicher

Aktuell und zukunftssicher durch Updates und Kompatibilität zu anderen Systemen.



Licht schalten
und dimmen



Jalousien und
Rollläden regeln



Szenen erstellen
und bedienen



Verbräuche
erfassen

Steuerung mit Handsender

Funktionen und Szenen „fernsteuern“: Handsender mit Display informiert im Klartext über den jeweiligen Status. Weitere Varianten mit 2 bzw. 4 Kanälen sowie als Toggle-Sender.



Steuerung mit Wandsender

Der Wandsender 1- bis 4fach kann mit jedem Aktor aus dem System agieren. Per Funk Übertragung von Steuerbefehlen für Licht oder Beschattung; inkl. Szenenfunktion.



Steuerung mit Computer, Tablet und Smartphone

Mit der JUNG Bedienoberfläche für Computer, Tablets und Smartphones ist die Regelung von eNet und der gesamten Haustechnik einfach intuitiv. Blättern, scrollen, auswählen und steuern über Touchscreen, das ist höchster Bedienkomfort – Über Laptop, Tablet und Smartphone natürlich auch mobil!



Die JUNG eNet Sender

Wandsender

Der Wandsender 1- bis 4kanalig kann mit jedem Aktor aus dem System agieren. Per Funk werden Befehle zum Steuern von Licht und Jalousie übertragen, inkl. Szenenfunktionen. Die Bedienung erfolgt über großflächige Tasten; LEDs zeigen die Statusrückmeldung an.

Über das Graphic-Tool können die Tasten per Lasergravur oder Farbdruck individuell mit Bildern, Symbolen und Text gestaltet werden. Das unterstützt eine klare Funktionszuordnung.

Wandsender 1- bis 4kanalig



Serie AS

Serie A

Serie CD

Serie LS

Handsender

Besonders komfortabel und von jeder beliebigen Stelle im Haus werden Funktionen und Szenen so „ferngesteuert“. Der Handsender mit Display informiert im Klartext über den jeweiligen Status und ist über große Tasten leicht zu bedienen. Das Display ist logisch aufgebaut nach Räumen und Verbrauchern, Texte sind frei editierbar. Zusätzlich stehen weitere Varianten mit zwei bzw. vier Kanälen und einem 1-kanaligen Toggle-Sender zur Verfügung. In Verbindung mit IP-Gateway und eNet App ist auch die komfortable Bedienung über Smartphone möglich.



Smartphone

Handsender mit Display

Handsender 4-kanalig

Handsender 2-kanalig

Handsender 1-kanalig, Toggle

Energiesensoren

Mit den Energiesensoren erfolgt die Messung von Spannung und Strom zur Energieverbrauchskontrolle über den eNet Server. Die Darstellung erfolgt über eNet Home.



Funk-Energiesensor Zwischenstecker

Funk-Energiesensor

Funk-Energiesensor 4-kanalig REG

Universalsender

Mit dem kompakten Universalsender können konventionelle 230-V-Schalter funkfähig gemacht werden; der Serienschalter mit Kontrolllicht z. B. liefert dann sogar eine Statusrückmeldung.



Funk-Universalsender 2-kanalig

Gateway Funk-Zwischenstecker

Dieses Gateway verbindet eNet und JUNG Funk-Management. Ideal zur Nachrüstung und Erweiterung bestehender Funk-Management-Installationen.



Repeater

Der Repeater vergrößert die Reichweite der eNet Funk-Signale. So kommen alle Steuerbefehle sicher beim entsprechenden Empfänger an. Die Repeater-Funktionalität ist auch in den eNet Aktoren aktivierbar.



IP-Gateway

Gateway mit Wandhalterung für die Steuerung von eNet-Aktoren über Smartphone. Bedienung von Licht und Verschattung erfolgt mittels eNet IP-Gateway App.



Die JUNG eNet Empfänger

Funk Systemaufsätze

Mit den Funk Systemaufätzen werden Komponenten aus dem bewährten JUNG Licht- und Jalousie-Management in das eNet eingebunden.

Systemaufsatz Licht-Management



Serie AS/A

Serie CD

Serie LS

Systemaufsatz Jalousie-Management



Serie AS/A

Serie CD

Serie LS

Funk UP-Aktoren

Als Schalt-, Dimm oder Jalousieaktoren ist bei den Funk-Unterputz-Aktoren die Betriebs-art einfach über einen Schalter wählbar. Die kompakte Bauform ist ideal für den Einbau in Unterputz-Gerätedosen oder in das eNet Einbaugehäuse. Zwischendecken oder Baldachins. Zu- dem stehen Steuergeräte mit DALI- bzw. 1-10V-Schnittstelle zur Verfügung.



Schalt-/Tastaktor
1-kanalig



Schalt-/Tastaktor
1-kanalig potentialfrei




Schalt-/Tastaktor
2-kanalig



Universaldimmer



Jalousieaktor



Steuereinheit
1-10V



Steuereinheit
DALI

Funk REG-Aktoren

Die REG-Aktoren mit Betriebsarten-schalter, Vorortbedientaste und entsprechenden Anzeige-LEDs für die schnelle Ein-Mann-Inbetriebnahme. Die Signale werden über den JUNG eNet Funkkopf über die integrierte oder wahlweise eine externe Antenne an die Aktoren übertragen.



Universaldimmer
1-kanalig



Schalt-/Tastaktor 8-kanalig
Jalousieaktor 4-kanalig



Funkkopf



Jalousieaktor



Schalt-/Tastaktor
1-kanalig



Universaldimmer 4-kanalig