

Jalousie-Management


Mit dem Jalousie-Management von JUNG lassen sich Jalousie- und Rollladenanlagen sicher und komfortabel steuern. Mit seinen verschiedenen Komponenten und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bietet es für jeden Anspruch die passende Lösung: Ob zeit-, helligkeits- oder anwesenheitsabhängig, für die manuelle Steuerung oder per Funk-Bedienung – das durchdachte System sorgt einfach für mehr Komfort.

Einsätze

Alle drei Motor-Steuerungseinsätze lassen sich mit jeder der abgebildeten Abdeckungen kombinieren.

Motor-Steuerungs-Einsatz Standard


Für eine 230 V Anschlussleistung des Rohrmotors. Verfügt über keinen Nebenstelleneingang und bildet damit die preiswerte Lösung für den Einzeleinsatz.



Standard 230 V~

Motor-Steuerungs-Einsatz Universal

Für eine 230 V Anschlussleistung des Rohrmotors. Über Nebenstelleneingänge sind weitere Jalousiesteuerungen für den Gruppen- und Zentralbetrieb möglich.



Universal 230 V~

Motor-Steuerungs-Einsatz Universal

Für eine 24 V DC Anschlussleistung des Rohrmotors. Über Nebenstelleneingänge sind weitere Jalousiesteuerungen für den Gruppen- und Zentralbetrieb möglich.



Universal 24 V DC

Abdeckungen



Abdeckung Standard



Abdeckung mit Funkempfänger



Abdeckung mit Memory-Funktion



Abdeckung Timer Standard



Abdeckung Timer Universal